

GT5500+

1080p Ultrakurzdistanzprojektor

- Licht an und Film ab mit 3.600 Lumen
- Supergroße Bilder mit 100 Zoll aus nur 30cm Entfernung von Leinwand oder glatter Oberfläche
- Filme, Gaming und Sport in Full 1080p
- Einfaches Setup zahlreiche digitale Anschlussmöglichkeiten und integrierter Lautsprecher



















GT5500+

Supergroße Bilder mit 100 Zoll aus nur 30cm Entfernung

Erleben Sie Bilder der Superlative mit dem GT5500+ - und das aus nur 30cm Entfernung von einer glatten Oberfläche oder Leinwand. Super zum Schauen von Live Sportsendungen in Full 1080p-Auflösung und für den Kinoabend zuhause. Dank seiner hohen Helligkeit und geringen Latenz ist er der perfekte Projektor für das Spielen von action-reichen Games in jedem Raum.

Ein eingebauter Lautsprecher bietet einen tollen Sound und die beiden HDMI Eingänge sorgen für ein einfaches und schnelles Setup. Durch das Verbinden eines HDMI Dongles, wie Google Chromecast™, Amazon Fire Stick oder Apple TV™ lässt er sich auch in einen smarten Projektor verwandeln. So können Sie in Ihren eigenen vier Wänden Spiele spielen, Videos streamen und Fotos auf großer Leinwand mit allen teilen.

*30cm gemessen von der Rückseite des Projektors. Wie bei allen Ultrakurzdistanzprojektoren benötigt auch der GT5500+ eine absolut glatte Oberfläche, um das perfekte Bild zu projizieren. Da die meisten Wände nicht vollständig glatt sind, kann es sein, dass Sie, um eventuelle Verzerrungen des Bildes zu verhindern, eine Leinwand installieren müssen. Sollte Ihnen das nicht möglich sein, empfehlen wir Ihnen den Gebrauch eines Kurzdistanzprojektors, der aus knapp über 1 Meter Entfernung ein 100 Zoll großes Bild produzieren kann.

Spezifikation

Auflösung 1080p 192 Helligkeit ¹ (Bright Mode) 3600 ANS Kontrastverhältnis 25,000:1 Übliche Lampenlebensdauer ² Eco+/Dynamic/Eco/Bright 6500/5000 Projektionsverhältnis 0.25:1 Zoom Fix I/O Anschluß 2 x HDMI VGA2), R. Lautsprecher (Watt) 16 Keystone Korrektur ±5° vertikate Gewicht (kg) Maße (W x D x H) (mm) 385 x 310 Bildseitenformat 16:9 nativ. Offset 118%	SI Lumen 0/5000/3000 (hrs) 1 (1.4a 3D support), 2 x VGA (YPbPr/RGB), Composite, 2 x Audio In 3.5mm, Audio Out 3.5mm, VGA Out (Shared with LJ45, RS232, USB remote mouse/service, 12V trigger, Mic In, USB-A Power, 3D-Sync 1 (1.4a 3D support), 2 x VGA (YPbPr/RGB), Composite, 2 x Audio In 3.5mm, Audio Out 3.5mm, VGA Out (Shared with LJ45, RS232, USB remote mouse/service, 12V trigger, Mic In, USB-A Power, 3D-Sync 1 (1.4a 3D support), 2 x VGA (YPbPr/RGB), Composite, 2 x Audio In 3.5mm, Audio Out 3.5mm, VGA Out (Shared with LJ45, RS232, USB remote mouse/service, 12V trigger, Mic In, USB-A Power, 3D-Sync 1 (1.4a 3D support), 2 x VGA (YPbPr/RGB), Composite, 2 x Audio In 3.5mm, Audio Out 3.5mm, VGA Out (Shared with LJ45, RS232, USB remote mouse/service, 12V trigger, Mic In, USB-A Power, 3D-Sync 1 (1.4a 3D support), 2 x VGA (YPbPr/RGB), Composite, 2 x Audio In 3.5mm, Audio Out 3.5mm, VGA Out (Shared with LJ45, RS232, USB remote mouse/service, 12V trigger, Mic In, USB-A Power, 3D-Sync 1 (1.4a 3D support), 2 x VGA (YPbPr/RGB), Composite, 2 x Audio In 3.5mm, Audio Out 3.5mm, VGA Out (Shared with LJ45, RS232, USB remote mouse/service, 12V trigger, Mic In, USB-A Power, 3D-Sync 1 (1.4a 3D support), 2 x VGA (YPbPr/RGB), Composite, 2 x Audio In 3.5mm, Audio Out 3.5mm, VGA Out (Shared with LJ45, RS232, USB remote mouse/service, 12V trigger, Mic In, USB-A Power, 3D-Sync 1 (1.4a 3D support), 2 x VGA (YPbPr/RGB), Composite, 2 x Audio In 3.5mm, Audio Out 3.5mm, VGA Out (Shared with LJ45, RS232, USB remote mouse/service, 12V trigger, Mic In, USB-A Power, 3D-Sync 1 (1.4a 3D support), 2 x VGA (YPbPr/RGB), Composite, 2 x Audio In 3.5mm, Audio Out 3.5mm, VGA Out (Shared with LJ45, RS232, USB remote mouse/service, 12V trigger, Mic In, USB-A Power, 3D-Sync 1 (1.4a 3D support), 2 x VGA (YPbPr/RGB), Composite, 2 x Audio In 3.5mm, Audio Out 3.5mm, VGA Out (Shared with LJ45, V
Helligkeit Sight Mode Sig	SI Lumen 0/5000/3000 (hrs) (1.4a 3D support), 2 x VGA (YPbPr/RGB), Composite, 2 x Audio In 3.5mm, Audio Out 3.5mm, VGA Out (Shared with LJ45, RS232, USB remote mouse/service, 12V trigger, Mic In, USB-A Power, 3D-Sync (al 0 x 120 v, 4:3 kompatibel 54m (80" – 100") Diagonal 16:9
Contract	0/5000/3000 (hrs) (1.4a 3D support), 2 x VGA (YPbPr/RGB), Composite, 2 x Audio In 3.5mm, Audio Out 3.5mm, VGA Out (Shared with LJ45, RS232, USB remote mouse/service, 12V trigger, Mic In, USB-A Power, 3D-Sync Ital D x 120 V, 4:3 kompatibel 54m (80" – 100") Diagonal 16:9
Übliche Lampenlebensdauer² 6500/5000 Eco+/Dynamic/Eco/Bright 0.25:1 Projektionsverhältnis 0.25:1 Zoom Fix I/O Anschluß 2 x HDMI VGA2), R. Lautsprecher (Watt) 16 Keystone Korrektur ±5° vertikate Gewicht (kg) 4.78 Maße (W x D x H) (mm) 385 x 310 Bildseitenformat 16:9 nativ. Offset 118%	(1.4a 3D support), 2 x VGA (YPbPr/RGB), Composite, 2 x Audio In 3.5mm, Audio Out 3.5mm, VGA Out (Shared with RJ45, RS232, USB remote mouse/service, 12V trigger, Mic In, USB-A Power, 3D-Sync all 0 x 120 1, 4:3 kompatibel 54m (80" – 100") Diagonal 16:9
Eco+/Dynamic/Eco/Bright Projektionsverhältnis 0.25:1 Zoom Fix I/O Anschluß 2 x HDMI VGA2), R. Lautsprecher (Watt) 16 Keystone Korrektur ±5° vertika Gewicht (kg) 4.78 Maße (W x D x H) (mm) 385 x 310 Bildseitenformat 16:9 nativ. Offset 118%	(1.4a 3D support), 2 x VGA (YPbPr/RGB), Composite, 2 x Audio In 3.5mm, Audio Out 3.5mm, VGA Out (Shared with RJ45, RS232, USB remote mouse/service, 12V trigger, Mic In, USB-A Power, 3D-Sync all 0 x 120 1, 4:3 kompatibel 54m (80" – 100") Diagonal 16:9
Projektionsverhältnis 0.25:1 Zoom Fix I/O Anschluß 2 x HDMI VGA2), R. Lautsprecher (Watt) 16 Keystone Korrektur ±5° vertika Gewicht (kg) 4.78 Maße (W x D x H) (mm) 385 x 310 Bildseitenformat 16:9 nativ. Offset 118%	AJ45, RS232, USB remote mouse/service, 12V trigger, Mic In, USB-A Power, 3D-Sync al D x 120 7, 4:3 kompatibel 54m (80" – 100") Diagonal 16:9
I/O Anschluß 2 x HDMI VGA2), R. Lautsprecher (Watt) 16 Keystone Korrektur ±5° vertika Gewicht (kg) 4.78 Maße (W x D x H) (mm) 385 x 310 Bildseitenformat 16:9 nativ. Offset 118%	AJ45, RS232, USB remote mouse/service, 12V trigger, Mic In, USB-A Power, 3D-Sync al D x 120 7, 4:3 kompatibel 54m (80" – 100") Diagonal 16:9
VGA2), R. Lautsprecher (Watt) 16 Keystone Korrektur ±5° vertika Gewicht (kg) 4.78 Maße (W x D x H) (mm) 385 x 310 Bildseitenformat 16:9 nativ. Offset 118%	AJ45, RS232, USB remote mouse/service, 12V trigger, Mic In, USB-A Power, 3D-Sync al D x 120 7, 4:3 kompatibel 54m (80" – 100") Diagonal 16:9
Keystone Korrektur ±5° vertike Gewicht (kg) 4.78 Maße (W x D x H) (mm) 385 x 310 Bildseitenformat 16:9 nativ. Offset 118%	0 x 120 v, 4:3 kompatibel 54m (80" – 100") Diagonal 16:9
Gewicht (kg) 4.78 Maße (W x D x H) (mm) 385 x 310 Bildseitenformat 16:9 nativ. Offset 118%	0 x 120 v, 4:3 kompatibel 54m (80" – 100") Diagonal 16:9
Maße (W x D x H) (mm) 385 x 310 Bildseitenformat 16:9 nativ. Offset 118%	v, 4:3 kompatibel 54m (80" – 100") Diagonal 16:9
Bildseitenformat 16:9 nativ. Offset 118%	v, 4:3 kompatibel 54m (80" – 100") Diagonal 16:9
Offset 118%	54m (80" – 100") Diagonal 16:9
	, , ,
Drainking shild av # 0 s	, , ,
Projektionsbildgröße 2.03 – 2.5	
Projektionsabstand 0.45 - 0.59	9m
Projektions Linse F/2.4; f=3.	3.72mm, Fixed Zoom
Uniformität 85%	
Computer Kompatibilität UXGA, SX	XGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Videokompatibilität PAL (B, D	D, G, H, I, M, N, 576i/p), NTSC (M, 4.43/3.58 MHz, 480i/p), SECAM (B, D, G, K, K1, L) HD (1080i, 720p)
sich im Bil	D Features der Optoma Projektoren ist der entsprechende 3D Content nötig. Typische Anwendungsbereiche finden ildungs- oder Designbereich. Blu-ray 3D™ und 3D Spiele von der Sony® PS3 oder Microsoft® Xbox 360 werden als IDMI v1.4a Spezifikation unterstützt.
Frame-pa	Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 ack: 1080p24, 720p50 / 60 der: 1080p24, 720p50 / 60
Input Lag (ms) 33	
Horizontale Frequenz 15.3 - 91.	1kHz
Vertikale Frequenz 24 - 85Hz	z (120Hz für 3D)
darstellbare Farben 1,07 Millia	arden
Betriebsgeräusch (Eco Modus) 28dB	
Netzanschluss 100-240V	/, 50-60Hz
Stromverbrauch 310W Brig	ght Modus / 260W Eco Modus (< 0,5W Standby)
Lampentyp 260W	
Betriebsbedingungen 5°C - 40°C	C, Max. Luftfeuchtigkeit 85%, Max. Betriebshöhe 3000m
Sicherheit Sicherheit	itsbefestigung, Kensington Lock, Passwortschutz
Finnish, G	ages: English, German, French, Italian, Spanish, Portuguese, Swedish, Dutch, Norwegian/Danish, Polish, Russian, Greek, Hungarian, Czech, Arabic, Traditional Chinese, Simplified Chinese, Japanese, Korean, Thai, Turkish, Farsi, n, Slovenian
Standard Zubehör AC Netzka	abel, Fernbedienung, 2x AA Batterien, Basis Gebrauchsanleitung
optionales Zubehör 3D Brillen	n, Wireless
Optionales Wireless Ja	
Garantie 2 Jahre	
RoHS Wird erfüll	llt





www.optoma-center.at